

## M23 female-c 1,5mm (0,14–0,56mm<sup>2</sup>) Au



Artikelnummer	09 15 100 6211
Beschreibung	M23 female-c 1,5mm (0,14–0,56mm <sup>2</sup> ) Au
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09151006211">https://b2b.harting.com/09151006211</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	gedreht 1,5 mm

### Ausführung

Geschlecht	Buchse
------------	--------

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 0,56 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 26 ... AWG 20
Betriebsstrom	≤10 A
Durchgangswiderstand	≤3 mΩ
Abisolierlänge	4 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nein
REACH ANNEX XIV Stoffe	nein
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
--------	-------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,6 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder