



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Product name	Linergy BW
Schutzart (IP)	IPxx B
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Beschr. d. Sammelschiene	Isolierte Schiene
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	4P
Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
Installation description	Gehäuse - Breite 650 mm Bodengehäuse - Breite 600 mm Wandgehäuse - Breite 600 mm
Nennisolationsspannung U_i	750 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom I_e	400 A
Nennkurzzeitstrom I_{cw}	20 kA (1 s)
I_{pk} -Nennstoßstrom	52,5 kA
I^2t bei Aktivierung	400000 kA ² .s
Zulässiger Strom	400 A
Länge	1000 mm
Produktgewicht	6,36 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	M6-Gewindebohrung
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Mechanische Festigkeit	Seismischer Test Strukturverstärkung - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
