



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Zubehör-/Teilekategorie	Zubehör für Schnittstellen

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	4P
Installation description	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Front 400 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Compact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: befestigt NS1250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: befestigt NS630b - 1000 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: befestigt NS1250 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: befestigt NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS1600 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: befestigt NS1600 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT06 - 10 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT12 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT16 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage
Nennbetriebsstrom Ie	1600 A
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	410 mm
Breite	600 mm
Tiefe	285 mm
Produktgewicht	32,42 kg
Farbe	Edelstahl

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------