



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt oder Komponententyp	Anschluss
Zubehör-/Teilekategorie	Zubehör für Schnittstellen

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	4P
Installation description	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Front
Installiertes Gerät	Compact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Compact: befestigt NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: befestigt NS1250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage Compact: befestigt NS630b - 1000 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Compact: befestigt NS1250 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT06 - 10 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NT12 - Steuerung: Motorantrieb vertikal Anlage
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	110 mm
Breite	50 mm
Produktgewicht	3,76 kg
Farbe	Natur

Montage

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------