



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Zubehör-/Teilekategorie	Zubehör für Schnittstellen

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	4P
Installation description	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Front 600 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Masterpact: Einschubtechnik NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage Masterpact: befestigt NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage
Nennbetriebsstrom I _e	1600 A
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	350 mm
Breite	575 mm
Tiefe	420 mm
Produktgewicht	49,9 kg
Farbe	Edelstahl

Montage

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------