



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Pack 160
Schutzart (IP)	IP30 mit Tür IP31 mit Tür und Vordach IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür
Produkt oder Komponententyp	Schrank
Gehäusotyp	Modulares Gehäuse
Schrankmontage	Oberfläche Bündig mit Bausatz
Type of front plate	Modular
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	6
Anz. Module (18 mm) je Zeile	24
Gelieferte Ausrüstung	1Gehäuse 2Frontplatte 2modulare Schiene 1Erdungsset

Zusatzmerkmale

Installation description	Paketgehäuse - Breite 555 mm
Nennisolationsspannung Ui	750 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Nennstrom [In]	160 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
Nennkurzzeitstrom Icw	25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
IpK-Nennstoßstrom	53 kA entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl von horizontalen Zeilen	2
Gehäusematerial	Gehäuse: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	480 mm
Breite	555 mm
Tiefe	157 mm
Produktgewicht	8,56 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IK)	IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262 IK08 mit Tür
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208 IEC 61439-3

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------