



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Pack 160
Schutzart (IP)	IP30 mit Tür IP31 mit Tür und Vordach IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür
Produkt oder Komponententyp	Schrank
Gehäusety	Modulares Gehäuse
Schrankmontage	Oberfläche Bündig mit Bausatz
Type of front plate	Modular
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	12
Anz. Module (18 mm) je Zeile	24
Gelieferte Ausrüstung	1Gehäuse 1Erdungsset 4Frontplatte 4modulare Schiene

### Zusatzmerkmale

Installation description	Paketgehäuse - Breite 555 mm
Nennisolationsspannung Ui	750 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Nennstrom [In]	160 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
Nennkurzzeitstrom Icw	25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
IpK-Nennstoßstrom	53 kA entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl von horizontalen Zeilen	4
Gehäusematerial	Gehäuse: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	780 mm
Breite	555 mm
Tiefe	157 mm
Produktgewicht	12,84 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Montage

Schutzart (IK)	IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262 IK08 mit Tür
Schutzbehandlung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-3 IEC 61439-1 IEC 62208

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------