



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Baureihe | Prisma |
| Produktname | Prisma G |
| Schutzart (IP) | IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach |
| Produkt oder Komponententyp | Tür |
| Type of door | Transparent |
| Gelieferte Ausrüstung | Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 2 Scharnier |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------------|--|
| Türöffnungsseite | Reversibel |
| Anzahl Schlösser | 2 |
| Door opening angle | 130° |
| Installation description | Wandgehäuse - Breite 600 mm Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm |
| Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm) | 18 |
| Gehäusematerial | Griff: Polyamid Glas Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech |
| Menge pro Satz | Satz aus 1 Stück |
| Höhe | 930 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 36 mm |
| Produktgewicht | 6,36 kg |
| Material | Glas |
| Oberflächenfinish | Glatt Matt |
| Farbe | Weiß (RAL 9001) |

Montage

| | |
|------------------|---|
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN/IEC 62262 |
| Normen | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Schutzbehandlung | Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|