



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Produkt oder Komponententyp	Tür
Type of door	Transparent
Gelieferte Ausrüstung	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 3 Scharnier

Zusatzmerkmale

Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Schlösser	3
Door opening angle	130°
Installation description	Wandgehäuse - Breite 600 mm Bodengehäuse - Breite 600 mm Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	27
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Glas Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	1380 mm
Breite	600 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	9,86 kg
Material	Glas
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------