



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Produkt oder Komponententyp	Tür
Type of door	Transparent
Gelieferte Ausrüstung	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 3 Scharnier

### Zusatzmerkmale

Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Schlösser	3
Door opening angle	130°
Installation description	Bodengehäuse - Breite 600 mm Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	36
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Glas Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	1830 mm
Breite	600 mm
Oberflächenfinish	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---