



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Produkt oder Komponententyp	Tür
Type of door	Transparent
Gelieferte Ausrüstung	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 3 Scharnier

Zusatzmerkmale

Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Schlösser	3
Door opening angle	130°
Installation description	Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	27
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Glas Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	1380 mm
Breite	300 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	5,98 kg
Material	Glas
Oberflächenfinish	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Schutzbehandlung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------