



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP55 mit Tür
Produkt oder Komponententyp	Rückwand Tür
Gehäusotyp	Funktionsschalterschrank als Satz geliefert
Geräteanwendung	Niederspannungsenergieverteilung
Schrankmontage	Oberfläche
Type of front plate	Ohne
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	15
Anz. Module (18 mm) je Zeile	10
Gelieferte Ausrüstung	1Tür für Gehäuse

Zusatzmerkmale

Installation description	Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Nennisolationsspannung Ui	1000 V
Nennstrom [In]	630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
Gehäusematerial	Hintere Platte: behandeltes Stahlblech Tür: behandeltes Stahlblech
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	850 mm
Breite	300 mm
Tiefe	260 mm
Produktgewicht	15,04 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IK)	IK10 mit Tür entspricht EN/IEC 62262
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Normen	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Mechanische Festigkeit	Seismischer Test - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
