



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP55 mit Tür
Produkt oder Komponententyp	Tür Rückwand
Gehäusotyp	Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Geräteanwendung	Niederspannungsenergieverteilung
Schrankmontage	Oberfläche
Type of front plate	Ohne
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	33
Anz. Module (18 mm) je Zeile	10
Gelieferte Ausrüstung	1Tür für Gehäuse

### Zusatzmerkmale

Installation description	Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Nennisolationsspannung Ui	1000 V
Nennstrom [In]	630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
Gehäusematerial	Hintere Platte: behandeltes Stahlblech Tür: behandeltes Stahlblech
Zusätzliche Informationen	Kann nebeneinander kombiniert werden
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	1750 mm
Breite	300 mm
Tiefe	260 mm
Produktgewicht	27 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Montage

Schutzart (IK)	IK10 mit Tür entspricht EN/IEC 62262
Schutzbehandlung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Mechanische Festigkeit	Seismischer Test - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---