



### Hauptmerkmale

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktserie                | Thorsman                           |
| Produkt oder Komponententyp | Wandstecker                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | TP                                 |
| Gelieferte Ausrüstung       | Ohne Schraube                      |
| Geräteanwendung             | Installation mit niedrigem Gewicht |
| Bohrdurchmesser             | 5,5 Mm Beton<br>5,5 mm Ziegel      |
| Minimale Bohrtiefe          | 20 mm                              |
| Schraubendurchmesser        | 3,5...5 mm                         |
| Material                    | PEHD (hochdichtes Polyethylen)     |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praktische Belastungsfähigkeit  | Scherung: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 0,15 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)<br>Scherung: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 0,15 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) |
| Praktische Belastungsfähigkeit  | Scherung: 40 kg für Beton (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 15 kg für Beton (Sicherheitsfaktor: 6)<br>Scherung: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 15 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)               |
| Farbton                         | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -50...80 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchmesser                     | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Länge                           | 16,5 mm                                                                                                                                                                                                                                              |

### Montage

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Menge pro Satz              | Satz à 100 Stück |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10               |
| Produktgewicht              | 0,0004 kg        |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  REACH-Deklaration                                                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  Ja                                                                            |
| RoHS-Richtlinie für China           |  RoHS-Erklärung Für China                                                      |
| Umweltproduktdeklaration            |  Produktumweltprofil                                                           |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                 |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|