



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Gelieferte Ausrüstung	Ohne Schraube
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	6 mm Beton 6 mm Ziegel 6 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	35 mm
Schraubendurchmesser	3,5...5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,6 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,5 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,2 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,08 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 60 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 40 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 20 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 8 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Rot
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	6 mm
Länge	30 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,00068 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months