

Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	2L
Length in 18 mm modules	12




Zusatzmerkmale


Anzahl Wege	6-polig 2 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 2P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	36 mm
Markierung	L1 L2
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Nicht ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	100 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U _e	277 V AC Ph/N 480 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung U _i	690 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	12 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	216 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60SP

Montage

Standards	IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s)

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------