



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusety	Gehäuse für modulares Gerät
Im Gehäuse enthaltenes Zubehör	1 Klemmenblockhalterung 2 Kabelbinder 2 Klemmenleisten 32 Aussparungen 2 Beschriftungssätze
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Schrankschrankmontage	Oberfläche
Anz. Module (18 mm) je Zeile	18
Gesamtanzahl Module (18 mm)	36
Anzahl von horizontalen Zeilen	2
Elektrische Isolierungsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Gelieferte Ausrüstung	2 Markierungsset 2 Kabelbinder 1 Klemmenleistehalterung 2 Klemmenleiste, 32 Löcher
Typ der Frontabdeckung	Reversibel Transparent
Nennstrom [In]	90 A
Schienentyp	DIN
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	17
Anzahl der Klemmenblöcke	2 mit 32 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	448 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	88 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: lichtgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 60529 IEC 670 IEC 60695-2-1
Feuer Beständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------