



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 IH
Kurzbezeichnung des Geräts	IH
Produkt oder Komponententyp	Mechanical time switch
Anzahl von Kanälen	1
Funktion verfügbar	Manual time changeover

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe (1000 W) 230 V AC Glühlampe (1000 W) 7 Fluokompakt-Lampe (11 W) 7 Fluokompakt-Lampe (15 W) 7 Fluokompakt-Lampe (20 W) 7 Fluokompakt-Lampe (7 W) 10 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 15 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 3 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W)
Zyklusdauer	24 h
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag
Max. Anzahl Schaltungen	48 on - 48 off
Mindest-Intervalldauer	15 min
Typ Einstellung	Manuelle Zeitumstellung
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C
Leistungsaufnahme in VA	2,5 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC +/- 10 % bei 50/60 Hz
Batterielebensdauer	10 Jahre
Sicherungsdauer	100 h time and program saving
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schutzart (IP)	IP20 B
Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,101 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart (IP)	Klemmen: IP20 B

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------