



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	SDV NO
Zusammens. d. Signalkontakte	1 NO
Nennstrom [In]	0,1...1 A: 250 V AC - 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Vigi NG125
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Montagevariante	Steckbar
Montageort	Vorgeschaltet
Höhe	36 mm
Breite	8,8 mm
Tiefe	34,64 mm
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - fest Plattenklemme1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plattenklemme1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme2 Kabel 2,5 mm ² - fest Plattenklemme2 Kabel 2,5 mm ² - flexibel Plattenklemme2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	10 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
