



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produkt oder Komponententyp | Fehlermeldeschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts | SDV NF |
| Zusammens. d. Signalkontakte | 1 NC |
| Nennstrom [In] | 0,1...1 A: 250 V AC - 50/60 Hz |
| 9-mm-Raster | 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|--|
| Kompatible Produktfamilie | Vigi NG125 |
| Nennisolationsspannung Ui | 690 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 8 kV |
| Montagevariante | Steckbar |
| Montageort | Vorgeschaltet |
| Höhe | 36 mm |
| Breite | 8,8 mm |
| Tiefe | 34,64 mm |
| Elektrische Lebensdauer | 10000 Zyklen |
| Anschlüsse - Klemmen | Plattenklemme1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - fest Plattenklemme1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plattenklemme1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme2 Kabel 2,5 mm ² - fest Plattenklemme2 Kabel 2,5 mm ² - flexibel Plattenklemme2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge | 10 mm |
| Anzugsmoment | 1 Nm |

Montage

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Tropenfest | 2 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Circular Economy-Eignung |  Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
