



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	MNx
Steuerkreisspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Standard
9-mm-Raster	9

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
Nennisolationsspannung U_i	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	109 mm
Breite	78 mm
Tiefe	55 mm
Produktgewicht	0,199 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - fest Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme - 2 Kabel 2,5 mm ² - flexibel Plattenklemme - 2 Kabel 2,5 mm ² - fest Plattenklemme - 2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	10 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Schutzart (IP)	IP20 B entspricht EN/IEC 60947-5-1 IP4 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------