



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	3 A bei ≥ 240 V AC 6 A bei < 240 V AC 1 A bei 130 V DC 2 A bei ≤ 48 V DC 6 A bei ≤ 24 V AC
Steuerspannung	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC
9-mm-Raster	4

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U <sub>imp</sub> ]	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	110 mm
Breite	34 mm
Tiefe	77 mm
Produktgewicht	0,123 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fest Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme - 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plattenklemme - 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> - fest Plattenklemme - 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	10 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	MX + OF

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA LCIE ASEFA KEMA
Schutzart (IP)	IP20 B entspricht EN/IEC 60947-5-1 IP4 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------