



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	NO und SD
Zusammens. d. Signalkontakte	2 NO
9-mm-Raster	1

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 P25M
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	89 mm
Breite	18 mm
Tiefe	65 mm
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss2 Kabel 1 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmenanschluss2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmenanschluss2 Kabel 1 mm <sup>2</sup> - fest

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	DEMKO FIMKO NEMKO CEBEC SEMKO
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------