



Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	OFS
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	3 A: 380-415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 220-240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	84 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss2 Kabel 1,5 mm ² - fest Klemmenanschluss1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------