



Unmanaged Plug & Play Ethernet Switches

für die Hutschienenmontage in Schaltschränken

Commercial Temp.: 0 °C ... +55 °C / Industrial Temp.: -40 °C ... +70 °C

Spezifikation

Anzahl Ports Kupfer / Anschluss	16 x 10BASE-T / 100BASE-TX EEE / 1000Base-T EEE / RJ45 (Twisted Pair)
Nennspannung	24 / 48 V DC \equiv
Zulässiger Spannungsbereich	9 V ... 60 VDC \equiv
Anschlussart	3-poliger, steckbarer Schraubkontakt (+ / - / \oplus)
Stromaufnahme typisch @ 24 V / 48 V	382 mA / 191 mA
Abmessungen (B x H x T)	38,0 x 142,0 x 107,5 mm (ohne steckbaren Schraubkontakt)
Gewicht	700 g
MTBF in Millionen Stunden	siehe eCatalogue
Zulassungen	CE FCC CFR 47 Part 15, cUL US 508 listed ABB IIT

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
-------------	---------------	--------------	------------

Ha-VIS eCon 3160GB-A
0 °C ... +55 °C

24 03 416 0010

Ha-VIS eCon 3160GBT-A
-40 °C ... +70 °C

24 03 416 0000

