



### Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Verbunden Position Kontakt
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b - 1600
Angebotstyp	C4
Zusammens. d. Signalkontakte	1 NO/NC

### Zusatzmerkmale

Typ der Zusatzkontakte	Standard
Hilfskontaktschaltungen	Betriebsstellung
Montagevariante	Einschubtechnik
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	AC-12: 6 A bei 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bei 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bei 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bei 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC DC-12: 0,3 A bei 150 V DC
Minimale Last	100 mA bei 24 V

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------