



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact NT Compact NS630b - 1600
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerekreissspannung	200 - 250 V AC 50/60 Hz 200 - 250 V DC

Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Stromvers.-Halteleistung	4,5 VA
Montagevariante	Einschubtechnik
Reaktionszeit	40 ms (Masterpact NT)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------