





Hauptmerkmale

Produktserie	Masterpact NW
Baureihe	Masterpact
Produkt oder Komponententyp	Erdungsschalter
Zubehör-/Teiletyp	Chassiszubehör
Kompatible Produktfamilie	Masterpact NW NW08 N1 Masterpact NW NW08 H1 Masterpact NW NW08 NA Masterpact NW NW08 HA Masterpact NW NW10 N1 Masterpact NW NW10 H1 Masterpact NW NW10 NA Masterpact NW NW10 HA Masterpact NW NW12 N1 Masterpact NW NW12 H1 Masterpact NW NW12 NA Masterpact NW NW12 HA Masterpact NW NW16 N1 Masterpact NW NW16 H1 Masterpact NW NW16 NA Masterpact NW NW16 HA Masterpact NW NW20 H1 Masterpact NW NW20 HA Masterpact NW NW25 H1 Masterpact NW NW25 HA Masterpact NW NW32 H1 Masterpact NW NW32 HA Masterpact NW NW40 H1 Masterpact NW NW40 HA
Beschreibung der Pole	4P
Montagevariante	Einschubtechnik
Nennstrom [In]	800 A bei 40 °C 1000 A bei 40 °C 1250 A bei 40 °C 1600 A bei 40 °C 1800 A bei 40 °C 2000 A bei 40 °C 2500 A bei 40 °C 3200 A bei 40 °C 4000 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Nennisolationsspannung Ui	1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm	135 kA 220-690 V AC bei 50/60 Hz
Nennkurzzeitstrom Icw	60 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3 50 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------