



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	PK Unika-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Kleinspannung
Beschreibung der Pole	2P
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Ausgangsspannung	24 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	Ohne
2. Nutposition im Uhrzeigers.	Ohne
Transformator-nennleist. in VA	160 VA
Sicherungstyp	Zylindrisch
Sicherungsgröße	Ohne
Stecksockelmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Hülsen: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt	6 mm ²
Maximaler Kabelaußendurchmesser	25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Basisabmessungen	103 x 225 mm
Höhe	225 mm
Breite	103 mm
Tiefe	126 mm
Farbe	Violett (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Violett

Montage

Normen	EN 50102 IEC 309-1 IEC 695-2-1 IEC 529 IEC 742 IEC 309-2
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Feuer Beständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------