



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Industrielle Steuertransformatoren
Power Rating	100 VA
Primary Voltage	120 x 240 V
Secondary Voltage	24 V
Type	T

Zusatzmerkmale

Number of Phases	1 Phase
Power Rating	100 VA
Primary to Secondary Voltage	120 x 240 V: 24 V
Temperaturanstieg	55 °C
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleisten
Höhe	73,41 mm
Breite	85,85 mm
Tiefe	84,84 mm
Material	Kupfer: Wicklung
Fingersafe Cover Compatibility	FSC1

Montage

Produktzertifizierungen	CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90 UL-gelistete Datei E61239
Enclosure Type	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Isolationstemperatur	105 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------