



### Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Industrielle Steuertransformatoren
Power Rating	150 VA
Primary Voltage	230 x 460 V 240 x 480 V 220 x 440 V
Secondary Voltage	110/220 V 120/240 V 115/230 V
Type	T

### Zusatzmerkmale

Number of Phases	1 Phase
Power Rating	150 VA
Primary to Secondary Voltage	220 x 440 V: 110/220 V 230 x 460 V: 115/230 V 240 x 480 V: 120/240 V
Temperaturanstieg	55 °C
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleisten
Höhe	81,28 mm
Breite	95,25 mm
Tiefe	91,19 mm
Material	Kupfer: Wicklung
Fingersafe Cover Compatibility	FSC1

### Montage

Produktzertifizierungen	CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90 UL-gelistete Datei E61239
Enclosure Type	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Isolationstemperatur	105 °C

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------