



### Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Industrielle Steuertransformatoren
Power Rating	3000 VA
Primary Voltage	208 V
Secondary Voltage	120 V
Type	T

### Zusatzmerkmale

Number of Phases	1 Phase
Power Rating	3000 VA pro UL 3000 VA pro CSA 3000 VA pro NOM 2000 VA
Primary to Secondary Voltage	208 V: 120 V
Temperaturanstieg	115 °C
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleisten
Höhe	222,25 mm
Breite	228,60 mm
Tiefe	183,90 mm
Material	Kupfer: Wicklung
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

### Montage

Produktzertifizierungen	CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90 UL-gelistete Datei E61239
Enclosure Type	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Isolationstemperatur	180 °C

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------