



## Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iTR
Produkt oder Komponententyp	Transformer
Kurzbezeichnung des Geräts	ITR
Transformortyp	Klingeltrafo



## Zusatzmerkmale



Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50/60 Hz
Ausgangsspannung	8/12 V: +/- 15 % bei Last 13/18 V: abgeschaltete Last
Ausgangskurzschlusschutz	Eingebaut
Nennleistung in VA	16 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	89 mm
Breite	36 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüssefest 2,5 mm <sup>2</sup> Tunellanschlüsseflexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunellanschlüsseflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabisolierungslänge	6 mm
Anzugsmoment	0,5 Nm

## Montage

Normen	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Produktzertifizierungen	NF
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie	Klasse II optional mit Klemmenschildern
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------