



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iTR
Produkt oder Komponententyp	Transformer
Kurzbezeichnung des Geräts	ITR
Transformator typ	Klingeltrafo

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50/60 Hz
Ausgangsspannung	12/24 V: +/- 15 % bei Last 16/32 V: abgeschaltete Last
Ausgangskurzschlusschutz	Eingebaut
Nennleistung in VA	25 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Höhe	89 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüssefest 2,5 mm ² Tunellanschlüsseflexibel 2,5 mm ² Tunellanschlüsseflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm ²
Drahtabisolierungslänge	6 mm
Anzugsmoment	0,5 Nm

Montage

Normen	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Produktzertifizierungen	NF
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie	Klasse II optional mit Klemmschildern
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------