



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	IPC
Beschreibung der Pole	2P+E
Ausgangsstandard	Italienisch

### Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	87 mm
Breite	44 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme1 Kabel 6 mm <sup>2</sup> flexibel Einfachanschlussklemme1 Kabel 10 mm <sup>2</sup> fest
Drahtabsolierungslänge	13 mm
Anzugsmoment	1,2 Nm

### Montage

Normen	IEC 23-16
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---