



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	IPC
Beschreibung der Pole	2P+E
Ausgangsstandard	Französisch

Zusatzmerkmale



Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	84 mm
Breite	45 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Weiß
Lokale Signalisierung	LED Meldeleuchte für vorhandene Spannung Betriebslebensdauer: 100000 h
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme1 Kabel 6 mm² flexibel Einfachanschlussklemme1 Kabel 10 mm² fest
Drahtabsolierungslänge	13 mm
Anzugsmoment	1,2 Nm

Montage

Normen	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------