



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 ISO
Produkt oder Komponententyp	Klingel
Kurzbezeichnung des Geräts	ISO

### Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	8-12 V AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	3,6 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	77 g
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüssefest 4 mm <sup>2</sup> Tunellanschlüsseflexibel 4 mm <sup>2</sup> Tunellanschlüsseflexibel mit Aderendhülse 4 mm <sup>2</sup>
Drahtabsolierungslänge	12 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1,3 Nm unten

### Montage

Geräuschpegel	80 dB
Geräuschtyp	Klingel
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...60 °C

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------