



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	IMX
Steuerspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9-mm-Raster	2




Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China Version) Acti 9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter Acti 9 iC40
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 2 Kabel 2,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Klemmenanschluss - 1 Kabel 6 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel 2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel 4 mm ² - flexibel
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMX

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropfenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------