



### Hauptmerkmale

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Range of product            | Acti 9                  |
| Produkt oder Komponententyp | Unterspannungsauslösung |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | IMN                     |
| Steuerkreisspannung         | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Betätigungsart              | Standard                |
| 9-mm-Raster                 | 2                       |

### Zusatzmerkmale



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 iC65<br>Acti 9 ARA<br>Acti 9 iDPN Vig<br>Acti 9 iLD<br>Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 RCA<br>Acti 9 iDPN (China Version)<br>Acti 9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter<br>Acti 9 iC40   |
| Anzeigen am Gerät         | Aktions-Anzeige   |
| Montagevariante           | Schraubklemmen  |
| Montagehalterung          | DIN-Schiene   |
| Breite                    | 18 mm   |
| Farbe                     | Weiß  |
| Anschlüsse - Klemmen      | Klemmenanschluss - 1 Kabel 8 mm <sup>2</sup> - fest<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel 2,7 mm <sup>2</sup> - fest<br>Klemmenanschluss - 1 Kabel 6 mm <sup>2</sup> - flexibel<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel 2,7 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse |
| Anzugsmoment              | 1 Nm  |
| Kompatibilitätscode       | IMN   |

### Montage

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1              |
| Tropenfest                       | 2 entspricht EN/IEC 60947-5-1 |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...50 °C                   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                   |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    |  REACH-Deklaration           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  Ja                          |
| RoHS-Richtlinie für China           |  RoHS-Erklärung Für China    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Umweltproduktdeklaration |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                              |
| Circular Economy-Eignung |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                        |
| WEEE                     | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|