



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	iMNx
Steuerkreisspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Mit externer Versorgung
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China Version) Acti 9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter Acti 9 iC40
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel 12 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel 2,11 mm ² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel 10 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel 2,11 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	iMNx

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropfenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------