



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	IATLc
Produkt oder Komponententyp	Centralized control auxiliary
Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz Impuls

### Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung $U_i$	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Fernsteuerbetätigungsart	2 Schaltereingänge
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	69 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: fest - mit Aderendhülse Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	11 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs
Produktkompatibilität	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------