



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Overvoltage protection auxiliary (2 circuits)
Kurzbezeichnung des Geräts	iACTp
Steuerkreissspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz



### Zusatzmerkmale


Halteleistungsaufnahme in VA	3 VA
Montagevariante	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	440 V
Normen	IEC/EN 61095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: gelbe Clips
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iCT
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	iACTp

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	40...70 °C

### Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------