



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Spannungsadapter
Kurzbezeichnung des Geräts	IMDU

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60
Nennisolationsspannung $U_i$	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Steuerkreisspannung	24 - 48 V AC/DC
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	78 mm
Breite	9 mm
Tiefe	74 mm
Produktgewicht	53 g
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlussefest 1,5 mm <sup>2</sup> Tunellanschlussexibel 1,5 mm <sup>2</sup> Tunellanschlussexibel mit Aderendhülse 1,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabsolierungslänge	6 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMDU

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 in modulares Gehäuse (Isolierung Klasse II) entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------