



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produkt oder Komponententyp | Erweiterungsmodul für Impulsrelais |
| Kurzbezeichnung des Geräts | IETL iTL 32 |
| Geräteanwendung | Fernsteuerung |
| Beschreibung der Pole | 1P |
| Zus. des Polkontakts | 1 NO |
| Nennstrom [In] | 32 A |
| Netzwerkanschluss | AC |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 415 V AC 50/60 Hz |
| Betätigungsart | Kippschalter Fernsteuerung |
| Typ des Steuersignals | Impuls |
| Taktfrequenz | 5 Schaltvorgänge/Minute |
| Impulsdauer | 50 ms |
| Fernsteuerbetätigungsart | Leucht-Drucktaste 3 mA |
| Anzeigen am Gerät | ON/OFF-Anzeige |
| Steuerelektrische Spannung | 230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC |
| Stromvers.-Eingangsleistung | 19 VA |
| Montagevariante | Befestigt, rechts an TL |
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 2 |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 84 mm |
| Farbe | Weiß |
| Elektrische Lebensdauer | AC-21: 50000 Zyklen AC-22: 20000 Zyklen |
| Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen - <= 10 mm² |
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 iTL iTL |
| Produktkompatibilität | ITL 32A |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Normen | EN 60947-1 EN 60947-2-2 |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Tropenfest | 2 entspricht IEC 60068-1 |
| Relative Feuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|