



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produktname | Acti 9 iERL |
| Produkt oder Komponententyp | Erweiterung für Wechselrelais |
| Kurzbezeichnung des Geräts | IERL |
| Geräteanwendung | Erweiterung für Wechselrelais |
| Zusammens. d. Signalkontakte | 1 C/O + 1 S |
| Steuerschaltspannung | 12 V AC 50/60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nennbetriebsstrom I _e | 10 A bei 230 V AC (cos Phi = 1) |
| Nennisolationsspannung U _i | 250 V AC |
| Stromvers.-Halteleistung | 8 VA |
| Versorgung mittlere Anzugsleistung | 8 VA |
| Montagevariante | Befestigt |
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 2 |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Produktgewicht | 0,112 kg |
| Farbe | Weiß |
| Elektrische Lebensdauer | AC-21: 100000 Zyklen |
| Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen 0,5...6 Mm ² Anschluss per Clip |

Montage

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Normen | NF C 45-250 IEC 255 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|