



### Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zeitverzögerungsrelais
Zeitverzögerungsfunktion	Abschaltverzögerungen einer Last bei Kontaktöffnung
Baureihe	Acti 9
Produktname	IRT
Kurzbezeichnung des Geräts	IRT
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O

### Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom Ie	8 A bei 250 V AC 8 A bei 250 V DC 0,01 A bei 5 V DC
Impulsdauer	> 100 ms
Lokale Signalisierung	LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung
Typ Einstellung	Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	0,1 - 360000 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Wiederholungsgenauigkeit	+/-0,5%
Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24-240 V AC bei 50/60 Hz 24 V DC
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	93 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 100000 Zyklen
Unterspannungsverhalten	100 ms
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen für 2 Kabel 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Tunnelklemmen für 2 Kabel 1,5 mm² flexibel ohne Aderendhülse Tunnelklemmen für 2 Kabel 2,5 mm² fest mit Aderendhülse Tunnelklemmen für 2 Kabel 2,5 mm² fest ohne Aderendhülse

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Überbrückungszeit	20 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------