



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iSSW
Produkt oder Komponententyp	Linearer Schalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ISSW
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S+1Ö
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50/60 Hz
Normen	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1




Zusatzmerkmale


Betriebsbemessungsstrom Ie	20 A
Betätigungsart	Kippschalter 2 Positionen
Kennzeichnung	0 - 1
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel 0,5...2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel 0,5...2,5 mm² fest ohne Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Verschmutzungsgrad	3
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------