



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iRC
Produkt oder Komponententyp	Steuerrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	IRCU
Geräteanwendung	Spannungsüberwachungsrelais
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O

### Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	8 A bei 250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Anzeigen am Gerät	Meldet, wenn der voreingestellte Grenzwert erreicht ist Rote LED für Störung Grüne LED für „Spannung am Steuerkreis“ angelegt
Typ Einstellung	Ausgewählt durch Verkabelung: Messbereich Schalter: Überspannung Schalter: Unterspannung
Auslösung Grenzwert	10 - 100 %
Analogeingangsbereich	50-500 V AC 10-100 V DC 50-500 V DC 10-100 V AC
Hysteresis	5...50 %
Zeitverzögerungsbereich	0,1-10 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Nennhilfsspannung [U <sub>H</sub> ,nom]	230 V AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	3 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	88,1 mm
Breite	36 mm
Tiefe	67 mm
Produktgewicht	0,215 kg
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 6 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> fest

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------