



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9 Prodis Clario Librio
Produkt oder Komponententyp	Überspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	MSU
Steuerkreissspannung	230 V AC 50/60 Hz
Schwellen- Auslösespannung	255 V 275 V 3 - 15 s 300 V 1 - 5 s 350 V 0,25 - 0,75 s 400 V 0,07 - 0,2 s
9-mm-Raster	2

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iDPN C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	66 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmschraube (unten) - 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmschraube (unten) - 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse Klemmschraube (unten) - 1 Kabel 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fest
Drahtisolationlänge	9 Mm 10 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1 Nm unten
Kompatibilitätscode	MSU

### Montage

Normen	EN 50550
Qualitätslabel	CE
Tropfenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------