



Hauptmerkmale

Range of product	Clario Prodis Librio Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Steuerskreisspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Standard
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iDPN C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Anzeigen am Gerät	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	66 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel 2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 1 Kabel 2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel 1,5 mm ² - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	MN

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------